

Datenblatt

Werbepylon Vario-plus 3000



Bauform:

gerader Werbepylon ohne Sockel

Ständerprofile:

eloxiert silber
lackiert nach RAL

Unterkonstruktion:

Stahlrohr verzinkt

Frontflächen:

Acrylglas
Edelstahl
Aluminium

Ausleuchtung:

mit kompensierten Leuchtstoffröhren
mit LED
ohne

Montage

- Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive
- Zur Erstellung des Fundaments kann die Montageschablone vorab geliefert werden.
- Die Werbepylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Werbepylon vor Ort

Größen

Höhe	Breite											
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000*	*	*		L	L	L	L	L				
2500*	*	*		L	L	L	L	L				
3000*	*	*		L	XL	XL	XL	XL				
4000				XL	XL	XL	XL	XL				
5000				XL	XXL	XXL	XXL	XXL				
6000				XXL	XXL	XXL	XXL	XXL				
7000					XXL	XXL	XXL					
8000						XXL	XXL	XXL				

* nur auf Anfrage lieferbar

Maßangaben in mm

Produktionszeit

5 Tage für L und XL Modelle

15 Tage für XXL Modelle

Betonanker

inklusive

Montageschablone

inklusive

Statik

inklusive

(für Windlastzone I & 2, andere

Windlastzonen sind optional

möglich. Details zu den Windzonen

www.werbetchnik-okay.de/windzonen)

Beschriftung /

Gestaltung

Gerne gestalten wir auch Ihren

neuen Werbepylon für Sie!

Video-Aufbauanleitung

online unter www.werbettechnik-okay.de/werbepylone



Kamke Werbung

Rottstr. 170

45770 Marl

Tel 0 23 65 / 29 55 229

info@werbettechnik-okay.de

www.werbettechnik-okay.de