

# Datenblatt

## Werbepylon Vario-plus 3000S



### Bauform:

gerader Werbepylon mit Sockel

### Ständerprofile:

Aluminium, nicht sichtbar

### Unterkonstruktion:

Stahlrohr verzinkt

### Frontflächen:

Edelstahl  
Aluminium

### Ausleuchtung:

mit kompensierten Leuchtstoffröhren  
mit LED  
ohne

### Produktionszeit

5 Tage für L und XL Modelle

### Betonanker

inklusive

### Montageschablone

inklusive

### Statik

inklusive

(für Windlastzone 1 & 2, andere

Windlastzonen sind optional

möglich. Details zu den Windzonen

[www.werbetechnik-okay.de/](http://www.werbetechnik-okay.de/)

windzonen)

### Beschriftung /

### Gestaltung

Gerne gestalten wir auch Ihren

neuen Werbepylon für Sie!

### Video-Aufbauanleitung

online unter [www.werbetechnik-okay.de/werbepylone](http://www.werbetechnik-okay.de/werbepylone)

[www.werbetechnik-okay.de/werbepylone](http://www.werbetechnik-okay.de/werbepylone)

## Montage

- Die Statik, Betonanker und Montageschablone sind inklusive
- Zur Erstellung des Fundaments kann die Montageschablone vorab geliefert werden.
- Die Werbepylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert
- Auf Wunsch montieren unsere Monteure Ihren Werbepylon vor Ort

## Größen

Höhe	Breite											
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000	*	*	*	L	L	L	L	L				
2500	*	*	*	L	L	L	L	L				
3000	*	*	*	L	XL	XL	XL	XL				
4000				XL	XL	XL	XL	XL				
5000				XL								

\* nur auf Anfrage lieferbar

Maßangaben in mm



Kamke Werbung

Rottstr. 170

45770 Marl

Tel 0 23 65 / 29 55 229

info@werbetechnik-okay.de

[www.werbetechnik-okay.de](http://www.werbetechnik-okay.de)